

松阪浄化センター水処理設備用散気装置ディフューザー納入仕様書

- 1 この仕様書は、公益財団法人三重県下水道公社松阪浄化センターの水処理設備用散気装置ディフューザーに関して、必要な事項を定めるものである。
- 2 納入場所 三重県松阪市高須町地内
- 3 物件名 松阪浄化センター水処理設備用散気装置ディフューザー納入
- 4 納入数 532個
- 5 機器仕様
硝化対応型、全面配置、全面曝気式
散気水深 5700mm
処理水量 1池当たり6625m³/d 日最大汚水量
必要酸素供給量 2245kgO₂/d SOR
酸素供給能 OC 各槽 40.8mg/L・時
1個あたり 0.069mg/L・時
槽形状 9.5m巾×5.7m長×6.0m深×1槽
9.5m巾×5.9m長×6.0m深×6槽
槽平面積 54.15m²×1槽 56.05m²×6槽
据付部 3/4Bソケット (SUS304)
湿気通気抵抗 初期値 ホルダ組立時4.0kPa以下
経年値 ホルダ組立時3.0kPa以下
合計値 ホルダ組立時7.0kPa以下
(20℃、60%RH、0.28L/min・cm²)
既設ブロワ吐出圧 6700mmAq
- 6 納入費用 納入に係る費用は納入者負担
- 7 納期 平成31年 2月28日限り
- 8 提出書類
 - ・ 検査成績表又は性能保証書
 - ・ 納品写真
 - ・ その他監督員の指示するもの